Základy AI v chemii

Tereza Uhlíková

verze y26

Kdo jsem

Tereza Uhlíková

Ústav analytické chemie

Skupina Teoretické Spektroskopie - Broad Peak

místnost B4335

https://web.vscht.cz/~uhlikovt/

tereza.uhlikova@vscht.cz

Co už víte

- Proč jsou data důležitá: vzorek → přístroj → signál → data → informace → rozhodnutí
- Informace dnes a kdysi
- Od signálu k číslům: vzorkování a kvantizace
- Kodování: ASCII, UNICODE, SMILES
- Komprese a AI
- Proč je důležité správné uložení dat: bez metadat (kódování, oddělovač, jednotky) jsou data jen hromada čísel
- Bit = jedna otázka ano/ne; 20 správných otázek rozliší milion látek
- Jak velké soubory se tvoří
- Kdo byli Turing a von Neumann
- Rozdíl mezi CPU a GPU
- Rozdíl mezi HDD a SSD
- Jaké jsou požadavky na forenzní úložiště
- Co je to algoritmus

Dnes nás čeká


„Jak počítač rozhoduje, jak rychle to zvládne a jak udrží tajemství“

- **Opakování**: algoritmus, jazyky, datové typy
- **Výroková logika**: jak rozhoduje počítač (a detektiv)
- **Složitost**: proč některé úlohy nevyřeší ani superpočítač
- **Kódy a šifry**: CAS, Enigma, RSA, AES a proč bezpečnost stojí na složitosti

ALGORITMUS → LOGIKA (rozhodování) → SLOŽITOST (cena) → ŠIFRY (využití složitosti)

Co mají společného detektiv, počítač a analytik u GC-MS?
Všichni rozhodují podle pravidel typu „jestliže ..., pak ...“.

Fraktály



Rychlost VSCHT sítě

https://nettest.ctu.gov.cz/

Vlastnosti algoritmu


Vlastnosti algoritmů

- rezultativost (výsledkovost) - vydá výsledek
- elementárnost (jednoduchost) – skládá se z konečného počtu jednoduchých kroků
- determinovanost (jednoznačnost) – po každém kroku lze rozhodnout, zda proces skončil
- finitnost (konečnost) – počet kroků algoritmu je konečný

Další vlastnosti algoritmů

- korektnost (správnost) - správný výsledek
- univerzálnost (obecnost, hromadnost) - lze jej použít pro řešení více podobných úloh
- efektivita (úspornost) - rychlejší a pamětově méně náročné

Hanojské věže




Základní komponenty algoritmu

1. posloupnost (sekvence) příkazů – kroky v daném pořadí
2. větvení (podmínka) – výběr dalších prováděných kroků závisí na splnění/nesplnění nějaké podmínky
3. cyklus – opakované provádění kroků
    1. s pevným počtem opakování
    2. s podmínkou (na konci/na počátku) - provádění kroků se opakuje, dokud je/není splněna podmínka

Gonggi

https://www.youtube.com/watch?v=EqofLaA6fzM
Napište algoritmus

Gonggi


START
kolo $k := 1$
$k \leq 4$?
ne
ano
polož 5 kostek na zem, jednu vezmi do ruky
vyhoď kostku do vzduchu
seber ze země k kostek (zbývá-li méně, seber zbytek)
chytil(a) jsi kostku?
ne
chyba: opakuj kolo k
ano
zůstaly kostky na zemi?
ano
ne
další kolo: $k := k + 1$
vnější cyklus: kola 1–4
vnitřní cyklus: hody
kolo 5: vyhoď všech 5 kostek do vzduchu
otoč ruku dlaní dolů, chyť kostky na hřbet
vyhoď je z hřbetu a chyť do dlaně
chytil(a) jsi kostky?
ne
ano
KONEC: hra dokončena
k = číslo kola = počet kostek, které sbíráš jedním hodem
kolo 1: 4× po 1 kostce
kolo 2: 2× po 2 kostkách
kolo 3: 3 kostky + 1 kostka
kolo 4: všechny 4 najednou

Strukturované programování

Algoritmus může být přepsán do programu, tak aby mu počítač rozuměl pomocí čtyř prostředků (stavebních prvků):

- posloupnost instrukcí
- cykly
- větvení
- moduly

Jazyky

- strojový kód: jedničky a nuly, kterým rozumí přímo procesor
- kompilované jazyky (C, C++, Fortran, Rust):
  - zdrojový text → překladač (kompilátor) → spustitelný soubor (.exe)
  - rychlé; spustitelný soubor funguje jen na stejném typu procesoru a systému
- interpretované jazyky (Python, JavaScript, R, shell):
  - interpret čte zdrojový text (např. soubor .py) a rovnou ho provádí
  - pohodlné na zkoušení a analýzu dat, ale pomalejší
- mezistupeň (Java, C#): překlad do bajtkódu, který spouští virtuální stroj

Proč se numerické knihovny pro Python (NumPy) píšou v C a Fortranu?

Vyšší programovací jazyky

- Procedurální – strukturované – C, Fortran, Algol, Cobol, Basic, PL/1, dbase, clipper, FoxPro,...
- Neprocedurální (deklarativní) - SQL
- Funkcionální – LISP, APL, Haskell, Erlang
- Objektově orientované – SmallTalk, C++, Java
- Logické – Prolog, Absys, Planner
- Značkové – HTML, XML (1996)
- Skriptovací – shell, Postscript, JavaScript, PHP, Lua, Perl, Python,...

CASE sensitivita – rozlišuje velká a malá písmena v názvech proměnných, příkazů, funkcí...

Deklarativní programovací jazyky jsou založeny na popisu cíle – přesný algoritmus je záležitostí překladače SQL – příkazem SQL říkáme databázovému stroji, co chceme dělat (např. načíst data za určitých podmínek), ale neříkáme mu, jak má tento příkaz provést

Datové typy

- charakterizuje vlastnost proměnné

Numerické typy:

- celočíselný (INTEGER)
  - SHORTINT - jednobajtový 1B $\rightarrow 2^8 = 256$ různých hodnot
  - SMALLINT - 2B $\rightarrow 2^{16} = -32768$ až 32767
  - INTEGER - 4B $\rightarrow 2^{32}$ - standardní (32-bitový) ...
- reálný (FLOAT)
  - NUMERIC(p,q): p – počet platných číslic, q – počet desetinných míst
  - FLOAT(n): reálné číslo s plovoucí desetinnou čárkou, n – přesnost (počet bitů mantisy)
  - REAL: reálné číslo (rozsah dán implementací příslušného DBS)

Znakové řetězce:

- CHAR(n): *n*-znakový řetězec (např. CHAR(10))
- VARCHAR(n): *n*-znakový řetězec (*n* max. 255)
- CLOB(n): dlouhé *n*-znakové řetězce (* v implementaci MySQL)

Datové typy

Bitové řetězce:

- BIT(n): n udává počet bitů

Temporální data (přesný formát závisí na konkrétní implementaci DBS):

- DATE
- TIME
- TIMESTAMP

Logické typy:

- BOOLEAN (pravda - nepravda)
- LOGICAL

Jaký datový typ zvolit?

Navrhněte datový typ pro sloupce tabulky forenzních vzorků:
CAS, hmotnost, datum a čas, výsledek testu pozitivní/negativní, počet opakování

- CAS číslo → VARCHAR(12), **ne číslo!** Má pomlčky a nepočítá se s ním (vzpomeňte na Excel a geny)
- hmotnost vzorku → NUMERIC(8,4) nebo FLOAT a jednotky v názvu sloupce (hmotnost_g)
- datum a čas odběru → TIMESTAMP

Jaký datový typ zvolit?

Navrhněte datový typ pro sloupce tabulky forenzních vzorků:
CAS, hmotnost, datum a čas, výsledek testu pozitivní/negativní, počet opakování

- CAS číslo → VARCHAR(12), **ne číslo!** Má pomlčky a nepočítá se s ním (vzpomeňte na Excel a geny)
- hmotnost vzorku → NUMERIC(8,4) nebo FLOAT a jednotky v názvu sloupce (hmotnost_g)
- datum a čas odběru → TIMESTAMP
- test pozitivní/negativní → BOOLEAN

Jaký datový typ zvolit?

Navrhněte datový typ pro sloupce tabulky forenzních vzorků:
CAS, hmotnost, datum a čas, výsledek testu pozitivní/negativní, počet opakování

- CAS číslo → VARCHAR(12), **ne číslo!** Má pomlčky a nepočítá se s ním (vzpomeňte na Excel a geny)
- hmotnost vzorku → NUMERIC(8,4) nebo FLOAT a jednotky v názvu sloupce (hmotnost_g)
- datum a čas odběru → TIMESTAMP
- test pozitivní/negativní → BOOLEAN
- počet opakování měření → SMALLINT

Špatně zvolený typ = tichá ztráta dat (Ariane 5: 64bitové číslo se nevešlo do 16 bitů).
BOOLEAN je přesně most k dnešnímu tématu: pravda × nepravda.

Od algoritmu k logice

Každé větvení v algoritmu je otázka s odpovědí **ano**/**ne**:

- Gonggi: chytil(a) jsi kostku?
- Hanojské věže: je $n = 1$?
- SOP: je signál v rozmezí kalibračního rozsahu?

Složené podmínky potřebují pravidla: A a zároveň B, A nebo B, není pravda, že A.

Kdy laboratoř vydá výsledek „pozitivní na kokain“? Řekněte to jednou větou se slovy a, nebo, není.

Např.: screening je pozitivní **a** potvrzení GC-MS je pozitivní **a** slepý vzorek **není** pozitivní.

Přesně takové věty umí zapsat a ověřit výroková logika.

Výroková logika

Proč výroková logika?

- **Řídicí struktury** - Podmínky typu *if, else if, while, for, switch* jsou vyhodnocováním logických výroků.
- **Booleanovské hodnoty** (true/false) - jednoznačně 1 nebo 0, pokračovat nepokračovat.
- **Optimalizace a návrh algoritmů** - hledání, třídění, prohledávání grafů, ... využívají kombinace logických testů. Logika pomáhá odvodit, zda je podmínka redundantní, ekvivalentní jiné, nebo lze **výrok zjednodušit** (což šetří čas i paměť).
- **Formální verifikace a spolehlivost software** - používají se logické důkazy založené na výrokové a predikátové logice.
- **Digitální obvody a hardware** - logika v programování souvisí i s tím, že procesory fyzicky provádějí operace pomocí logických hradel (AND, OR, NOT, XOR).

Logika

Boolean algebra - 1847 George Boole
1880 Charles Sanders Peirce: všechny logické operace lze složit z jediné (NOR)

věda zkoumající vztah vyplývání (dedukce)
zapisuje problematiku správného usuzování

úsudek:
z předpokladů (premis) vyplývá závěr (důsledek)
... *A1, A2, ..., An* implikuje *B*
pouze o formu úsudků, nikoliv o obsah
How to tell the truth without knowing what you are talking about.
`https://www.di.unito.it/~anselma/pdf/preprintBoole.pdf`

Detektiv

Přijdou tři logici do baru.
Číšník se ptá prvního “Dáte si všichni pivo?”
První logik:”Nevím.”
Druhý logik:”Nevím.”
Třetí logik:”ANO”

Výroková logika

Dvouhodnotová (0,1) extenzionální (množina stejných věcí, ale nehledí se na význam) logika

výroková
Jestliže bude pěkně a nebudu učit, půjdu ven. $p \wedge \neg q \Rightarrow r$

predikátová
1. řádu *Není pravda, že všichni lidé jsou spokojení* $\neg\forall x$
2. řádu *Existuje vlastnost, kterou mají všichni lidé* $\exists P \forall x$

Paradox lháře "Tato věta je nepravdivá."

Základní operace

konjunkce $a \wedge b$ AND
disjunkce $a \vee b$ OR
negace $\neg a$ NOT
slovy například:
konjunkce: *Svítí slunce a zároveň prší.*
disjunkce: *Svítí slunce nebo prší.*
negace: *Nesvítí slunce.*

Z těchto základních operací lze odvodit všechny ostatní.
Existují zákony, dle kterých lze jednotlivé kombinace výroků převádět na jiné. Na příklad
De Morganovy zákony:
NAND $\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b$
NOR $\neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$
slovy: *Není pravda, že svítí slunce a zároveň prší.* Je stejné jako: *Nesvítí slunce nebo neprší.*
Není pravda, že svítí slunce nebo prší. Je stejné jako: *Nesvítí slunce a zároveň neprší.*

Základní operace

implikace $a \rightarrow b = \neg a \vee b$
Pokud je v IČ spektru silný pás u $3500\,\mathrm{cm}^{-1}$ *pak molekula obsahuje OH skupinu.*
To je stejné jako: *Není v IČ spektru silný pás u 3500 nebo molekula obsahuje OH skupinu.*

ekvivalence $a \leftrightarrow b = (a \wedge b) \vee (\neg a \wedge \neg b) = (a \vee \neg b) \wedge (\neg a \vee b)$
Existuje v IČ spektru silný pás u $3500\,\mathrm{cm}^{-1}$ je ekvivalentní tomu, že *látka obsahuje OH skupinu.*
Nebo *Existuje pás u* $3500\,\mathrm{cm}^{-1}$ *a zároveň obsahuje OH skupinu nebo neexistuje pás u* $3500\,\mathrm{cm}^{-1}$ *a zároveň neobsahuje OH skupinu.*
Lze to však napsat i jinak: *Existuje pás u* $3500\,\mathrm{cm}^{-1}$ *nebo neobsahuje OH skupinu a zároveň neexistuje pás u* $3500\,\mathrm{cm}^{-1}$ *nebo obsahuje OH skupinu.*

Ověření toho, že jsou si tyto operace rovny, se dělá pomocí pravdivostních tabulek.

Implikace v laboratoři: pozor na obrácený úsudek

Platí: **Je-li ve vzorku kokain, Scottův test zmodrá.** $K \Rightarrow S$
Test zmodral. Je ve vzorku kokain?
Nemusí! Z $K \Rightarrow S$ a S neplyne K. Scottův test zmodrá i s lidokainem, prokainem nebo difenhydraminem (falešně pozitivní výsledek).


- Platný úsudek je opačný: $K \Rightarrow S$ a $\neg S$, tedy $\neg K$ (test nezmodral $\rightarrow$ kokain tam není)
- Proto se screening vždy doplňuje potvrzovací metodou (GC-MS)

Platí pro pás u 3500 cm^{-1} ekvivalence „pás $\Leftrightarrow$ OH skupina“?
Ne. Spíš platí OH $\Rightarrow$ pás; obráceně to neplatí vždy: v této oblasti absorbuje i N–H a vlhkost ve vzorku (KBr).

Pravdivostní tabulky

a	b	$a \wedge b$	$a \vee b$	$\neg a$	$a \rightarrow b$	$a \leftrightarrow b$	$a \oplus b$
0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1	0

Vennovy diagramy - množiny



Exkluzivní disjunkce (XOR)

exkluzivní disjunkce
$a \oplus b = \neg(a \leftrightarrow b) = (a \vee b) \wedge \neg(a \wedge b) = (a \vee b) \wedge (\neg a \vee \neg b) =$
$(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$
opak ekvivalence tedy neekvivalence

šifrování pomocí funkce XOR

Vstupní text:	0111011010101	text(a)
Klíč:	1011000100100	náhodné bity(b)
$a \oplus b$		
Výsledek XOR:	1100011110001	zašifrovaný text

symetrického šifrování - data se kombinují s klíčem pomocí logické operace k vytvoření šifrového textu. Klíčem je proud náhodných bitů (použit k šifrování dat po jednotlivých bitech nebo blocích)

Tautologie

Logické pravdy; pravda při jakékoli interpretaci

$a \leftrightarrow \neg\neg a$ zákon dvojité negace

$\neg(a \wedge \neg a)$ zákon sporu

Není pravda, že jsem v B14 a zároveň nejsem v B14.

$a \vee \neg a$ zákon vyloučeného třetího

Jsem v B14 nebo nejsem v B14. Nikde jinde být nemohu, protože mám jen dvě možnosti.

De Morganovy zákony jsou tautologií.

$\neg(a \wedge b) \leftrightarrow (\neg a \vee \neg b)$ negovaná konjunkce je disjunkcí negací

$\neg(a \vee b) \leftrightarrow (\neg a \wedge \neg b)$ negovaná disjunkce je konjunkcí negací

$\neg(a \rightarrow b) \leftrightarrow (a \wedge \neg b)$ převod implikace na konjunkci

Není pravda, že pokud bude pěkně půjdu ven. Je ekvivalentní k: bude pěkně a zároveň nepůjdu ven.

$(a \leftrightarrow b) \leftrightarrow (a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow a)$ ekvivalence je obousměrná implikace

Je pěkně je ekvivalentní s tím, že jsem venku. Bude-li pěkně budu venku a zároveň budu-li venku bude pěkně.

Pravdivostní tabulky

Opět si můžeme ověřit pomocí pravdivostních tabulek.

a	b	$\neg(a \wedge b)$	$\neg a \vee \neg b$	$\neg(a \wedge b) \leftrightarrow (\neg a \vee \neg b)$
0	0	1	1	1
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	1	0	0	1

Jednoduchý příklad: dva svědci

Svědek 1: „Na místě byl A nebo B.“ Svědek 2: „B tam nebyl.“ Oba mluví pravdu. Kdo tam byl?
Zápis: $(A \vee B) \wedge \neg B$

A	B	$A \vee B$	$\neg B$	$(A \vee B) \wedge \neg B$
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	**1**
1	1	1	0	0

Jediný řádek s výsledkem 1: $A = 1$, $B = 0 \rightarrow$ **na místě byl A**.
Přidejte svědka 3: „A tam taky nebyl.“ Co z toho plyne?
$(A \vee B) \wedge \neg B \wedge \neg A$ nevyjde 1 v žádném řádku $\rightarrow$ výpovědi si odporují, někdo lže.

Domácí cvičení: kdo je nevinný? (těžší příklad)

Určete, kdo je nevinný, když bylo zjištěno, že:
1) Z byl na místě činu právě tehdy, když tam nebyl ani jeden z dvojice X, Y.
2) Na místě činu nebyl podezřelý Z nebo není pravda, že tam byl alespoň jeden z dvojice X, Z.
3) Jestliže není pravda, že na místě činu byl X s Y, pak tam byl Z.


Nejprve si zavedeme atomické výroky:
X: „podezřelý X byl na místě činu“
Y: „podezřelý Y byl na místě činu“
Z: „podezřelý Z byl na místě činu“
Nyní přepíšeme jednotlivá tvrzení:
1. „Z byl na místě činu právě tehdy, když tam nebyl ani jeden z dvojice X, Y.“
$Z \leftrightarrow \neg(X \vee Y)$


Domácí cvičení. Nápověda: zaveďte výroky X, Y, Z a sestavte pravdivostní

Proč výroková logika?

- **Řídicí struktury** - Podmínky typu *if, else if, while, for, switch* jsou vyhodnocováním logických výroků.
- **Booleanovské hodnoty** (true/false) - jednoznačně 1 nebo 0, pokračovat nepokračovat.
- **Optimalizace a návrh algoritmů** - hledání, třídění, prohledávání grafů, ... využívají kombinace logických testů. Logika pomáhá odvodit, zda je podmínka redundantní, ekvivalentní jiné, nebo lze **výrok zjednodušit** (což šetří čas i paměť).
- **Formální verifikace a spolehlivost software** - používají se logické důkazy založené na výrokové a predikátové logice.
- **Digitální obvody a hardware** - logika v programování souvisí i s tím, že procesory fyzicky provádějí operace pomocí logických hradel (AND, OR, NOT, XOR).

Hradla





Logika ve forenzní praxi

- Identifikační kritéria (GC-MS): retenční čas v toleranci **a** alespoň 3 charakteristické ionty **a** poměry iontů v toleranci
- Vyhledávání v databázích (PubChem, Web of Science): kokain AND (moč OR krev) NOT review
- SQL: WHERE mw $<$ 300 AND (cas = '58-08-2' OR nazev LIKE '%kofein%')
- Výpovědi a alibi: hledání sporu (kontradikce)

Zapište identifikační pravidlo jako výrok: R = retenční čas sedí, I = 3 ionty, P = poměry iontů sedí. $R \wedge I \wedge P$

Je „vzorek je pozitivní nebo negativní“ tautologie?

V logice ano ($a \vee \neg a$). V laboratoři ale existuje i „neprůkazný“ výsledek; proto se v praxi pracuje s pravděpodobnostmi a ML modely.

Od logiky ke složitosti

Pravdivostní tabulka pro n proměnných má 2^n řádků:

- 2 proměnné $\rightarrow$ 4 řádky (dva svědci)
- 3 proměnné $\rightarrow$ 8 řádků (domácí cvičení)
- 30 proměnných $\rightarrow$ přes miliardu řádků
- 300 proměnných $\rightarrow$ víc řádků, než je atomů ve vesmíru

Stačí, že je algoritmus správný?
Ne, musí také doběhnout v rozumném čase. Jak rychle roste počet kroků, popisuje složitost.

Složitost

Porovnávání algoritmů

Jeden algoritmus (program, postup, metoda...) je rychlejší než druhý.

Každému algoritmu lze jednoznačně přiřadit neklesající funkci,
která charakterizuje počet operací algoritmu v závislosti na rostoucím **rozsahu vstupních dat**.

Čím **pomaleji** tato funkce roste, tím je algoritmus **rychlejší**.

Počet kroků závisí na velikosti vstupu n.
Příklad: hledání jména v seznamu 10 lidí vs. 1000 lidí.
Pokud hledáme „od začátku do konce“, musíme projít až n položek.
Říkáme, že složitost je lineární: $O(n)$.

Porovnávání algoritmů

závislost doby výpočtu (počtu operací) algoritmu na počtu zpracovávaných údajů n - časová složitost
závislost velikosti paměti potřebné pro výpočet na počtu zpracovávaných údajů n - paměťová složitost

Konstantní $O(1)$: počet kroků stejný, ať je vstup jakkoliv velký (např. přístup k 5. prvku seznamu).
Lineární $O(n)$: počet kroků roste přímo s velikostí vstupu (prohledání seznamu).
Kvadratická $O(n^2)$: každý prvek porovnávám se všemi ostatními (např. „naivní“ třídění).
Logaritmická $O(\log n)$: chytré dělení problému (např. binární vyhledávání).

Složitost O: kolik to trvá?


Jedna operace = 1 ns (přibližně jeden krok procesoru)

funkce / n	**10**	**20**	**50**	**100**	**1 000**	10^6
$\log_2 n$	3,3 ns	4,3 ns	5,6 ns	6,6 ns	10 ns	20 ns
n	10 ns	20 ns	50 ns	100 ns	1 μs	1 ms
$n \log_2 n$	33 ns	86 ns	282 ns	664 ns	10 μs	20 ms
n^2	100 ns	400 ns	2,5 μs	10 μs	1 ms	17 min
n^3	1 μs	8 μs	125 μs	1 ms	1 s	32 let
2^n	1 μs	1 ms	13 dní	$4 \cdot 10^{13}$ let	10^{284} let	∞
$n!$	3,6 ms	77 let	10^{48} let	10^{141} let	10^{2551} let	∞


Stáří vesmíru $\approx 1{,}4 \cdot 10^{10}$ let.

Od kterého řádku tabulky už nepomůže ani tisíckrát rychlejší počítač?

Porovnání funkcí složitosti



Problém obchodního cestujícího



matematický optimalizační problém nalezení nejkratší možné cesty, která navštíví všechna města (nebo vrcholy grafu) v dané množině právě jednou a vrátí se do výchozího bodu

Složitost ve forenzní a analytické praxi

- Hledání ve spektrální knihovně: porovnat neznámé spektrum se všemi n spektry je $O(n)$; databáze s indexem najde látku podle CAS za $O(\log n)$
- Porovnání každého s každým (otisky prstů, DNA profily, šarže drog): $n(n-1)/2$ párů, tedy $O(n^2)$
- Lámání hesel: 4místný PIN $= 10^4$ možností; 10 znaků (písmena a číslice) $= 62^{10} \approx 8 \cdot 10^{17}$

Kolik párových porovnání je potřeba pro 1 000 zajištěných vzorků drog?
$1000 \cdot 999/2 = 499\,500$. Pro 100 000 vzorků už 5 miliard.

Exponenciální složitost je pro vyšetřovatele nepřítel (hesla), pro šifru přítel.

Od složitosti k šifrám

Dobrá šifra je nesouměrná v námaze:

- zašifrovat a rozšifrovat s klíčem: rychle, zhruba $O(n)$
- rozluštit bez klíče: exponenciálně mnoho pokusů, třeba 2^{128}

Bezpečnost moderních šifer není dokázaná. Stojí na tom, že **neznáme rychlý algoritmus** (rozklad na prvočísla, diskrétní logaritmus).

Co se stane, když někdo najde rychlý algoritmus pro rozklad čísel na prvočísla?

RSA padne. Kvantový počítač by takový algoritmus (Shorův) měl.

Minule jsme kódy a šifry jen naťukli, dnes je projdeme celé.

Kód × šifra × otisk

- Kód: veřejné pravidlo převodu. ASCII, Morseovka, čárový kód, SMILES, CAS číslo.
- Šifra: převod závislý na tajném **klíči**. Bez klíče zprávu nepřečtete.
- Hash (otisk): krátký „otisk prstu“ dat (SHA-256). Z otisku se data zpět získat nedají, ale každá změna bitu změní otisk.

Je SMILES kofeinu CN1C=NC2=C1C(=O)N(C(=O)N2C)C kód, nebo šifra?

Kód: pravidla jsou veřejná, „klíč“ zná každý chemik.

Kde jste se minule setkali s hashem?

Forenzní úložiště: kontrolní součet SHA-256 dokazuje, že se důkaz nezměnil.

CAS číslo má kontrolní číslici

Kofein: 58-08-**2**. Poslední číslice je kontrolní.
Číslice před ní násobíme zprava vahami 1, 2, 3, . . . , sečteme a vezmeme zbytek po dělení 10:

$$8 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 8 \cdot 3 + 5 \cdot 4 = 52 \;\rightarrow\; 52 \bmod 10 = 2 \;\checkmark$$

Ověřte ethanol 64-17-5. Je 50-00-1 platné CAS číslo?
$7 + 2 + 12 + 24 = 45 \rightarrow 5$ ✓; u 50-00-1 vyjde 0, ne 1 × (formaldehyd má 50-00-0)

Kontrolní číslice odhalí většinu překlepů, včetně prohození dvou sousedních číslic. Proti úmyslnému podvrhu ale nechrání, to je úkol šifer a podpisů.

Caesarova šifra

Julius Caesar: každé písmeno posuň o 3 dál v abecedě.

$$A \to D,\ B \to E,\ C \to F,\ \ldots,\ X \to A,\ Y \to B,\ Z \to C$$

Rozluštěte: IRUHQCQL FKHPLH
FORENZNI CHEMIE

Jak byste šifru prolomili, kdybyste neznali posun?

- hrubou silou: možných klíčů je jen 25
- frekvenční analýzou: nejčastější písmeno šifry bude nejspíš E, O nebo A

Frekvenční analýza = „spektrum“ textu

- Každý jazyk má charakteristickou četnost písmen; v češtině patří k nejčastějším O, E, A, N.
- Posun písmen celé „spektrum“ jen přesune, tvar zůstane. Stačí najít, kam se posunuly nejvyšší „píky“.
- Popsal ji arabský učenec al-Kindí už v 9. století.

Kde v analytické chemii poznáváte látku podle tvaru, i když je celý signál posunutý?
Např. chemický posun v NMR nebo posun retenčního času: hledáme vzor (pattern), ne absolutní polohu.

Dobrá šifra musí „spektrum“ zprávy úplně rozmazat. Právě to dělala Enigma.

Enigma: šifrovací stroj


- Patent Arthura Scherbia (1918); od 30. let ji používala německá armáda, letectvo i námořnictvo.
- Vypadá jako psací stroj: místo papíru se rozsvítí lampička se zašifrovaným písmenem.
- Uvnitř: 3 rotory (vybrané z 5), reflektor a propojovací deska s 10 kabely.
- Po každém stisku se rotor pootočí, takže **stejné písmeno se pokaždé zašifruje jinak** (polyalfabetická šifra). Frekvenční analýza nefunguje.

Počet možných nastavení (armádní verze): $\approx 1{,}6 \times 10^{20}$

Kdybyste zkoušeli milion nastavení za sekundu, jak dlouho by to trvalo?

$1{,}6 \times 10^{14}$ s $\approx$ 5 milionů let. A klíč se měnil každý den o půlnoci.

Enigma: cesta jednoho písmene



- Proud projde 9× přes převod písmen: deska, 3 rotory, reflektor, 3 rotory, deska.
- Díky reflektoru je šifra symetrická: stejné nastavení zprávu zašifruje i dešifruje.
- Slabina: díky reflektoru se písmeno **nikdy** nezašifruje samo na sebe.

Proč je tato drobnost pro luštitele tak cenná?

Jak se Enigma prolomila

- **1932, Polsko:** Marian Rejewski (s J. Różyckim a H. Zygalskim) matematicky zrekonstruoval zapojení rotorů a sestrojil „bombu“
- **1939:** těsně před válkou předali Poláci své znalosti Britům a Francouzům
- **Bletchley Park:** Alan Turing a Gordon Welchman navrhli elektromechanický stroj **Bombe** (1940), který automaticky prochází nastavení a vyřazuje ta, která si odporují
- **Crib (tahák):** předvídatelné úseky zpráv: „WETTERVORHERSAGE“ (předpověď počasí), „KEINE BESONDEREN EREIGNISSE“ (žádné zvláštní události)
- Kombinace: crib + „písmeno nikdy samo na sebe“ vyřadí většinu poloh tahu a Bombe dořeší zbytek
- Výsledek (krycí název Ultra) podle historiků zkrátil válku asi o dva roky. Z Bletchley Parku vzešel také Colossus (1944), jeden z prvních elektronických počítačů.

Enigma: poučení pro forenzního chemika

- Obrovský prostor klíčů nestačí: systém padl kvůli struktuře (reflektor) a lidské rutině (stejné fráze, líní operátoři)
- Vylučování je silnější než hledání: Bombe nehledala správné nastavení, vyřazovala nemožná, podobně jako postupná eliminace v kvalitativní analýze
- Známý vzorek odemkne neznámý: crib je pro luštitele tím, čím je pro analytika standard
- Automatizace: stroj prohledá miliony možností, člověk musí vymyslet, **co** hledat

Kde v laboratoři používáte „crib“, tedy známý vzorek, abyste rozluštili neznámý?

Kalibrační standard, vnitřní standard, certifikovaný referenční materiál, srovnání se spektrální knihovnou.

Více: https://www.mub.eps.manchester.ac.uk/science-engineering/2018/11/28/cracking-stuff-how-turing-beat-the-enigma/

Problém předání klíče

Caesar i Enigma jsou symetrické šifry: stejný klíč šifruje i dešifruje.
Jak předáte klíč někomu na druhém konci světa, když vás všichni odposlouchávají?

Asymetrická šifra (1976 Diffie–Hellman, 1977 RSA):

- veřejný klíč = otevřený visací zámek. Rozdáte ho komukoli, kdokoli s ním může krabičku zamknout.
- soukromý klíč = jediný klíč, který zámek odemkne. Máte ho jen vy.

Klíč tak vůbec nemusíte posílat. Takhle funguje každé https:// připojení.

RSA: násobit je snadné, rozkládat těžké

Rivest, Shamir, Adleman (MIT, 1977)
Spočítejte z hlavy: $17 \times 23 = 391$
A teď obráceně: rozložte 437 na součin dvou prvočísel. 19×23

- Pro malá čísla je to hádanka, pro velká beznadějný úkol.
- RSA-2048 používá číslo n o 617 cifrách.
- Rekord: číslo RSA-250 (250 cifer) rozložili v roce 2020, spotřebovali asi 2 700 let výpočetního času jednoho jádra.

Bezpečnost RSA = předpoklad, že rozklad velkých čísel je prakticky nemožný.

RSA krok za krokem (s malými čísly)

1. Zvol dvě prvočísla: $p = 3$, $q = 11$, takže $n = p \cdot q = 33$
2. $\varphi = (p-1)(q-1) = 20$
3. Zvol $e = 3$, protože $\mathrm{NSD}(3, 20) = 1$ (Eukleides!)
4. Najdi d tak, aby $e \cdot d \bmod \varphi = 1$: $d = 7$, protože $3 \cdot 7 = 21$ (rozšířený Eukleides)

Veřejný klíč: $(n, e) = (33, 3)$, soukromý klíč: $d = 7$
Šifrování zprávy $m = 4$: $c = m^e \bmod n = 4^3 \bmod 33 = 64 \bmod 33 = 31$
Dešifrování: $m = c^d \bmod n = 31^7 \bmod 33 = 4$ ✓

Zašifrujte $m = 2$ a ověřte, že dešifrováním dostanete 2 zpět. $c = 8$, $8^7 \bmod 33 = 2$

Prvočísla

Kolik je prvočísel?
Jak jsou rozmístěna mezi přirozenými čísly?
Prvočíselná věta - přibližně popisuje rozmístění prvočísel mezi přirozenými čísly
`https://www.geogebra.org/m/nhg2JjzV`
`https://mathworld.wolfram.com/PrimeSpiral.html`
$\rightarrow$ neexistuje efektivní algoritmus pro klasický počítač
$\rightarrow$ nejlepší známý algoritmus (číselné síto) je subexponenciální: rychlejší než 2^n, ale pomalejší než jakýkoli polynom (n = počet cifer)
`https://sifrovani.fd.cvut.cz/rsa.html`
`https://cs.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/modern-crypt/v/intro-to-rsa-encryption`

RSA ve forenzní praxi

- Digitální podpis: spočítám hash souboru a zašifruji ho **soukromým** klíčem. Kdokoli ho ověří **veřejným** klíčem.
- Použití: elektronicky podepsaný protokol, časové razítko, chain of custody digitálních důkazů, https

Proč se podepisuje hash, a ne celý 10TB soubor s měřením?
Hash má vždy 256 bitů, podpis je rychlý. Změna jediného bitu v souboru změní hash a podpis přestane platit.

- Hrozba: kvantový počítač se Shorovým algoritmem by RSA prolomil (lekce 2. 12.)
- Proto už vznikají postkvantové šifry (standardy NIST, 2024)

Nejpoužívanější šifry dnes

Šifra	Typ	K čemu	Kde ji potkáte
AES (2001)	symetrická, bloková	šifrování dat	disky (BitLocker, FileVault), Wi-Fi WPA2/3, https, ZIP/7z
ChaCha20 (2008)	symetrická, proudová	šifrování dat, rychlá i bez hardwarové podpory	mobily, https (TLS 1.3), VPN WireGuard
RSA (1977)	asymetrická	podpisy, certifikáty	certifikáty webů, elektronický podpis, PGP
ECC: ECDH, ECDSA, Ed25519	asymetrická (eliptické křivky)	výměna klíčů, podpisy; krátké klíče	https, Signal a WhatsApp, Bitcoin
SHA-256, SHA-3	hash (otisk), není to šifra	integrita dat, podpisy	forenzní image disků, ukládání hesel, Bitcoin
ML-KEM, ML-DSA (2024)	postkvantové	odolnost vůči kvantovým počítačům	nové verze prohlížečů, Signal

256bitový klíč ECC je stejně silný jako 3072bitový klíč RSA.

AES: tahoun symetrického šifrování

- Vítěz veřejné soutěže NIST (1997–2000); autoři Joan Daemen a Vincent Rijmen (Belgie); standard od roku 2001
- Šifruje bloky po 128 bitech, klíč má 128, 192 nebo 256 bitů
- 10–14 kol: záměna bajtů, promíchání řádků a sloupců, **XOR s klíčem** (XOR známe z výrokové logiky)
- Procesory mají instrukce AES-NI, takže šifrování disku počítač prakticky nezpomalí

Klíč má 128 bitů. Miliarda počítačů zkouší každý bilion klíčů za sekundu (10^{21}/s). Jak dlouho to potrvá?

$2^{128} \approx 3{,}4 \cdot 10^{38}$ klíčů $\rightarrow 3{,}4 \cdot 10^{17}$ s $\approx$ 10 miliard let, zhruba stáří vesmíru.

Jak šifry spolupracují: otevřete https://

1. Prohlížeč a server se dohodnou na tajném klíči: ECDH (eliptické křivky), dnes doplněné o postkvantové ML-KEM
2. Server dokáže, že je pravý: certifikát podepsaný RSA nebo ECDSA
3. Data tečou zašifrovaná AES-GCM nebo ChaCha20
4. Integritu hlídá hash (SHA-256)

Asymetrická šifra je pomalá, proto slouží jen k předání klíče a k podpisu; data šifruje rychlá symetrická šifra. Tomu se říká hybridní šifrování.

Proč se video neposílá zašifrované přímo RSA?

RSA je o několik řádů pomalejší než AES a šifruje jen krátké bloky.

Šifry, které padly

- **DES** (1977, klíč 56 bitů): v roce 1998 ho stroj EFF Deep Crack prolomil hrubou silou za 56 hodin
- **MD5** a **SHA-1** (hashe): umíme vyrobit dva různé soubory se stejným otiskem (SHA-1: 2017)
- **Vernamova šifra** (one-time pad, 1917): XOR s náhodným klíčem dlouhým jako zpráva. Shannon (1949) dokázal, že je **nerozluštitelná**, pokud se klíč nikdy nepoužije dvakrát.

Ve forenzní praxi se k image disku stále počítá i MD5. Je to chyba?
Samotné MD5 dnes nestačí, proto se uvádí spolu se SHA-256. Náhodné poškození dat odhalí obě; úmyslně vyrobit stejný otisk u SHA-256 zatím nikdo neumí.

Šifrování jako překážka vyšetřování

- Telefony a notebooky jsou dnes šifrované (AES): bez klíče jsou data jen šum
- AES prolomit neumíme, proto se útočí na **klíč**: heslo (hrubá síla, slovníky), záložní klíč (účet Microsoft, Apple), klíč v paměti RAM

Při prohlídce zajistíte **zapnutý** zašifrovaný notebook. Vypnete ho?
Ne! Klíč je teď v RAM a ta je volatilní (minulá lekce). Nejdřív se dělá live acquisition: kopie paměti RAM, teprve potom vypnutí.
Vychlazená RAM udrží data ještě sekundy až minuty (útok cold boot).

Kvantové počítače a budoucnost šifer

- Shorův algoritmus: rozklad na prvočísla v polynomiálním čase → padne RSA i eliptické křivky
- Groverův algoritmus: hledání klíče jen v $\sqrt{N}$ krocích → AES-128 oslabí, AES-256 vydrží
- „Sklízej teď, dešifruj později“: zachycená šifrovaná data lze uložit a rozluštit za 20 let
- NIST 2024: první postkvantové standardy ML-KEM (výměna klíče) a ML-DSA (podpis)

Které forenzní záznamy musí zůstat tajné a nezměněné i za 30 let?
Spisy, DNA profily, zdravotní záznamy, důkazy v dlouhých soudních řízeních.
Kvantové počítače podrobněji: lekce 2. 12.

Co si odnést

- Výroková logika: a, nebo, není, jestliže–pak; pravdivostní tabulka ověří každé tvrzení
- Z $A \Rightarrow B$ a B neplyne A: pozitivní screening není důkaz
- Složitost: rozhoduje, jak roste počet kroků s n; 2^n a $n!$ jsou pro velká n prakticky neřešitelné
- Šifry stojí na složitosti: AES šifruje data, RSA a ECC předávají klíče a podepisují, SHA-256 dělá otisk
- Forenzní praxe: identifikační kritéria jsou logické výrazy; zapnutý šifrovaný počítač se nevypíná

Otázky k zamyšlení

1. Zapište jako výrok: „Výsledek je pozitivní, pokud jsou screening i potvrzení pozitivní a slepý vzorek negativní.“
2. Proč je pravdivostní tabulka pro 40 proměnných nepoužitelná?
3. Seřaďte podle rychlosti: binární vyhledávání, porovnání každého s každým, prohledání seznamu, vyzkoušení všech pořadí.
4. Proč se data šifrují AES, a ne RSA?
5. Co uděláte se zapnutým zašifrovaným telefonem při domovní prohlídce?

Domácí cvičení

1. **Kdo je nevinný?** Vyřešte těžší příklad z výrokové logiky (zadání v části Výroková logika) pravdivostní tabulkou i úpravou výrazů.
2. **RSA v Pythonu:** podle dalšího snímku zvolte $p = 61$, $q = 53$, $e = 17$, najděte d a zašifrujte svůj rok narození.
3. **Složitost:** obchodní cestující projíždí 20 měst. Kolik let by trvalo vyzkoušet všechny okružní cesty, když počítač zvládne 10^9 cest za sekundu? (Různých okružních cest je $(n-1)!/2$.)

Domácí cvičení: RSA v Pythonu

Python umí mocninu modulo přímo (Python 3.8+):

```
n, e, d = 33, 3, 7
c = pow(4, e, n)       # zasifruj zpravu 4 -> 31
m = pow(c, d, n)       # desifruj 31 -> 4
print(c, m)
print(pow(3, -1, 20)) # najde d = 7 (rozsireny Eukleides)
```

Zkuste si doma: zvolte $p = 61$, $q = 53$, $e = 17$ a zašifrujte svůj rok narození.

Skripta, stránky a materiály

https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Datov%C3%A9-modely-a-n%C3%A1vrhy-rela%C4%8Dn%C3%ADch-sch%C3%A9mat_Sk%C5%99ivan.pdf
http://www.databaze.chytrak.cz/modely.htm
http://books.fs.vsb.cz/dbacc20/Welcome.htm
http://books.fs.vsb.cz/
http://projekty.fs.vsb.cz/463/edubase/VY_01_042/Z%C3%A1klady%20informatiky.pdf
http://home.zcu.cz/~pkral/texty.pdf
https://www.konvoj.cz/Nakladatelstvi/Knihy/100289-haluza-rybicka-hala-scriptum-43-uvod-do-informatiky/100289-uvod-do-informatiky.pdf
http://www.bigyzr.cz/shared/clanky/2893/ICT-Pripravy/IS4-Pripravy_informace.pdf
https://homel.vsb.cz/~hom50/DATABAZE/SLBDBASE/DBS3METU.HTM
https://mathigon.org/course/fractals/sierpinski
www.baeldung.com/cs/euclid-time-complexity
https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Subsystems/Db/Postgres/DataTypes.htm
https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Subsystems/Db/MySql/DataTypes.htm
https://mathigon.org/course/fractals/sierpinski
AI Cat Learns to Run https://www.youtube.com/watch?v=aBp-3pmKNBY
https://doi.org/10.1016/j.swevo.2025.102094
https://sketchplanations.com/the-travelling-salesman-problem

Řešení: kdo je nevinný?

2. „Na místě činu nebyl podezřelý Z nebo není pravda, že tam byl alespoň jeden z dvojice X, Z.“
$\neg Z \vee \neg(X \vee Z)$

úprava: $\neg(X \vee Z) \equiv (\neg X \wedge \neg Z)$,
takže $\neg Z \vee \neg(X \vee Z) \equiv \neg Z \vee (\neg X \wedge \neg Z)$
Platí obecná tautologie $p \vee (q \wedge p) \equiv p$, tedy: $(2) \equiv \neg Z$
Z toho plyne přímo, že $\neg Z$ (tj. Z není na místě činu).

3. „Jestliže není pravda, že na místě činu byl X s Y, pak tam byl Z.“
$\neg(X \wedge Y) \Rightarrow Z$
Teď logické odvození:
Víme, že pro libovolné výroky A, B platí $A \Rightarrow B \equiv \neg B \Rightarrow \neg A$.
Aplikujeme pro $\neg Z \Rightarrow \neg(\neg(X \wedge Y))$ a $\neg(\neg(X \wedge Y)) \equiv X \wedge Y$
Tedy $\neg Z \Rightarrow (X \wedge Y)$.

Řešení: kdo je nevinný?

Jelikož 2. vyšlo $\neg Z$ (tj. Z není na místě činu) tedy z 2. a 3. plyne $X \wedge Y$
Ověření kompatibility s (1):
Jelikož $X \wedge Y$ je pravda, má $X \vee Y$ hodnotu pravda, tedy $\neg(X \vee Y)$ je nepravda.
Z bicondicionálu (1) plyne, že Z musí být nepravdivé = (2).
Shrnutí: X=pravda, Y=pravda, Z=nepravda.
Tedy oba podezřelí X i Y byli na místě činu, Z tam nebyl.

X	Y	Z	X∨Y	$\neg(X \vee Y)$	(1)	$\neg Z$	X∧Y	$\neg(X \wedge Y)$	(3)	Vše splněno?
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0